



# HALSROLMACHINE

DIT IS GEEN DIEPTREKPLAAT



Voorbeeld:

Mat: DX51D - 1mm  
Rand diam. 250 - 70 mm hoog



## Toepassingen:

- In ventilabetechnieken.
- Tank- en kastenbouw.

## Materiaal en plaatvorm:

- Vlakke plaat met of zonder voorgeplooiden randen.
- In staal, aluminium, RVS of koper.

## Halsvorm:

- Cilindrisch.
- Inwendig of uitwendig conisch.
- Met radius.

## TYPE COL500

### Karakteristieken:

- Plaatdikte tot 2mm.
- Diameter van 200 tot 500 mm (groter ook mogelijk)
- Hoogtes afhankelijk van materiaal en diameter: van 10 > 120 mm.

### Fabricatietijd:

- Van 45 sec. tot 1 minuut 30/ stuk.

### Insteltijden:

- Wisselen rolkop in 9 minuten.
- Omstellen diameter in 3 minuten.

### Flexibele machine:

Uitrusting van 2 ROLKOPPEN voor maten tussen 200 en 500 mm.  
Per diameter of vorm één matrisring (= lage kost).  
Aanslagen met uitlezing voor plaatpositionering.  
Max. plaatafmeting: afstand center naar kolom = 750 mm.  
Hals kan op 15mm van de plaatrand komen.



MECOPOL-KEMASPRAY

Pollaertstraat 21A | 8600 Diksmuide

T: +32(0)51/50 33 32 | F: +32(0)51/51 03 14

info@mecopol.be | www.mecopol-kemaspray.be